

**Sugslang****art nr 163 000**

Sugslang tillverkad i köldbäständig PVC. 30 – 50% mindre vikt än motsvarande gummislang och med mycket mindre böjningsradie. Kapningsbar i önska-  
de längder.

**Dimensioner och längder, se artikelblad****1:8 B nedan****Avtappnings slang****art nr 169 000**

Avtappnings slang HELI-FLAT-M blå  
Polyesterarmerad flat PVC-slang för transport av  
vätskor under tryck.

**Dimensioner och längder, se artikelblad****1:8 B nedan****Brandslangar****art nr 170 000**

Vit brandslang av 100% polyester och invändigt  
gummibelagd.

**Dimensioner och längder, se artikelblad****1:8 B nedan****art nr 171 000**

Röd helsyntetisk brandslang. Slangen är röt- och  
åldersbeständig.

**Dimensioner och längder, se artikelblad****1:8 B nedan**

Båda slangarna kan fås med monterade  
kopplingar och pressat aluminiumlås.



Art nr	Inv. ø, mm	Arb.tryck, kp/cm <sup>3</sup>	Sprängtryck, kp/cm <sup>3</sup>	Vikt, kg/m	Fabr. längd	Färg
163 038	38	7	20	0,70	50	Grön
163 051	51	6	18	1,05	50	Grön
163 063	63	5	16	1,40	50	Grön
163 076	76	5	15	1,75	50	Grön
163 102	102	4	12	2,70	50	Grön
163 127	127	3	10	3,60	50	Grön
163 152	152	3	9	5,20	25	Grön
163 204	204	2	6	8,00	10	Grön
169 025	25	10	30	0,25	50	Blå
169 038	38	6	25	0,29	50	Blå
169 051	51	6	25	0,46	50	Blå
169 063	63	6	25	0,63	50	Blå
169 076	76	6	25	0,75	50	Blå
169 102	102	6	25	1,13	50	Blå
169 152	152	3	11	1,60	50	Blå
169 204	204	2,5	8	2,40	50	Blå
170 038	38	22	65	0,22	25	Vit
170 051	51	17	50	0,28	25	Vit
170 063	63	17	50	0,36	25	Vit
170 076	76	17	50	0,45	25	Vit
171 038	38	22	65	0,30	25	Röd
171 051	51	17	50	0,40	25	Röd
171 063	63	17	50	0,49	25	Röd
171 076	76	17	50	0,65	25	Röd