

Uppblåsbara gummiproppar utan genomströmning

art nr 619 000

Propparna är tillverkade av ett speciellt gummimaterial som tål betydande utvidgning.

Vid val av \emptyset se nedan.



Uppblåsbara gummiproppar med genomströmning

art nr 620 000

Propparna är lämpade för bland annat provtryckning då de kan förses med klokoppling på ena gaveln.

art nr 617 000 Klokoppling

Vid val av \emptyset se nedan.



Uppblåsbara gummiproppar utan genomströmning

Art nr	För rör DN	Arbetsområde, mm	Längd, mm	Max tryck i propp, bar	Max tryck i ledning,.mvp
619 080	80	67 – 84	76	2,46	9,14
619 100	100 – 110	83 – 110	101	2,10	9,14
619 125	125	114 – 135	152	2,10	9,14
619 150	150 – 160	135 – 160	177	2,10	9,14
619 200	200	171 – 210	203	1,7	12,19
619 225	225 – 250	217 – 262	254	1,7	12,19
619 300	300 – 315	262 – 315	304	1,7	12,19

Uppblåsbara gummiproppar med genomströmning

Art nr	För rör DN	Arbetsområde, mm	Längd, mm	Max tryck i propp, bar	Max tryck i ledning,.mvp
620 100	100 – 110	80 – 110	160	2,8	15,0
620 150	150 – 160	112 – 160	155	2,46	12,0
620 200	200	170 – 210	210	2,46	12,0
620 225	225 – 250	217 – 260	255	2,46	12,0
620 300	300 – 315	260 – 315	310	2,46	12,0
620 400	375 – 400	346 – 413	490	2,40	9,0
620 450	450	435 – 504	530	1,7	9,0
620 500	500	470 – 534	650	1,7	9,0
620 600	600	550 – 632	685	1,7	9,0